

Eigenschaften

- Kunststoff-Verglasungsklötze made in Germany
- Rutschfeste Oberfläche durch Feinriffelung
- Alterungs- und temperaturbeständiges Material mit millimetergenauer Abmessung
- Mit allen gängigen Randverbundmaterialien verträglich
- Hohe Tragfähigkeit bis zu 3 Tonnen Traglast
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
- Risikoreduzierung von Glasbruch durch hohe Stabilität der Fensterklötze



www.YouTube.com/toxgermany

| Verpackung | Art.-Nr. | Typ | Inhalt Verglasungsklötze | Breite | Länge | Tiefe | Farbe |
|------------|---------------------------|----------|--------------------------|--------|-------|-------|---------|
| | Window Distance | | pro Pack | mm | mm | mm | - |
| | 065 600 100 | 24 x 100 | 50x | 24 | 100 | 1 | Weiß |
| | 065 600 101 | 24 x 100 | 50x | 24 | 100 | 2 | Blau |
| | 065 600 102 | 24 x 100 | 50x | 24 | 100 | 3 | Rot |
| | 065 600 103 | 24 x 100 | 50x | 24 | 100 | 4 | Gelb |
| | 065 600 104 | 24 x 100 | 50x | 24 | 100 | 5 | Grün |
| | 065 600 105 | 24 x 100 | 50x | 24 | 100 | 6 | Schwarz |
| | Window Distance Sortiment | | pro Pack | mm | mm | mm | - |
| | 065 100 100 | 24 x 100 | 50x | 24 | 100 | 1 | Weiß |
| | | 24 x 100 | 50x | 24 | 100 | 2 | Blau |
| | | 24 x 100 | 50x | 24 | 100 | 3 | Rot |
| | | 24 x 100 | 50x | 24 | 100 | 4 | Gelb |
| | | 24 x 100 | 50x | 24 | 100 | 5 | Grün |
| | | 24 x 100 | 50x | 24 | 100 | 6 | Schwarz |



| Window Distance Sortiment | | pro Pack | mm | mm | mm | - |
|---------------------------|----------|----------|----|-----|----|---------|
| 065 100 101 | 24 x 100 | 100x | 24 | 100 | 1 | Weiß |
| | 24 x 100 | 100x | 24 | 100 | 2 | Blau |
| | 24 x 100 | 100x | 24 | 100 | 3 | Rot |
| | 24 x 100 | 100x | 24 | 100 | 4 | Gelb |
| | 24 x 100 | 100x | 24 | 100 | 5 | Grün |
| | 24 x 100 | 100x | 24 | 100 | 6 | Schwarz |









Beschreibung & Einsatzbereich

- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im Fenster- und Innenausbau möglich: Als Unterleger, Abstandhalter, zum Auffüllen von Zwischenräumen, Ausrichten und Ausgleichen, als Distanzstück



Verarbeitung & Montage

- Die Distanzplatten zwischen Fensterscheibe und Fensterrahmen einbringen

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | EAN-Code |
|-------------|--------------------------------------|--|
| 065 600 100 | Window Distance 1 mm Tiefe (50 Stk.) |  4 049563 053036 |
| 065 600 101 | Window Distance 2 mm Tiefe (50 Stk.) |  4 049563 053043 |
| 065 600 102 | Window Distance 3 mm Tiefe (50 Stk.) |  4 049563 053050 |
| 065 600 103 | Window Distance 4 mm Tiefe (50 Stk.) |  4 049563 053067 |
| 065 600 104 | Window Distance 5 mm Tiefe (50 Stk.) |  4 049563 053074 |
| 065 600 105 | Window Distance 6 mm Tiefe (50 Stk.) |  4 049563 053081 |
| 065 100 100 | Window Distance Sortiment (300 Stk.) |  4 049563 053098 |
| 065 100 101 | Window Distance Sortiment (600 Stk.) |  4 049563 053104 |